

Gutbett-Walzenmühle

Leistungsdaten



thyssenkrupp

Größe		0	1	2	4	5	
Typ		9/7	11/8	14/8	15/11	17/10	17/12 20/10
Rollendurchmesser	mm	950	1.100	1.400	1.520	1.700	1.700 2.000
Rollenbreite	mm	650	800	800	1.100	1.000	1.200 1.000
Mahlkraft	kN	2.700	3.400	4.300	7.000	8.600	
Motorleistung	kW	2 x 220	2 x 450	2 x 500	2 x 800	2 x 1.600	
L1	mm	1.150	1.300	1.600	1.720	1.900	2.100 2.100
L2	mm	3.240	3.750	3.735	4.305	4.490	5.530 5.590
B	mm	1.860	2.150	2.164	3.030	3.030	3.025 3.000
H	mm	1.371	1.685	1.895	2.095	2.220	2.390 2.760
Y	mm	3.910	4.300	4.580	5.870	5.230	5.010 5.160
X	mm	6.000	7.000	7.360	8.850	8.800	9.600 9.270
Z	mm	3.800	4.600	5.400	6.500	6.800	7.000 7.500

Größe		6	7	8	9	10	
Typ		19/15 20/15	20/15 20/17	22/15 24/17	26/18	30/20	
Rollendurchmesser	mm	1.850 2.000	2.000 2.000	2.200 2.400	2.600	3.000	
Rollenbreite	mm	1.500	1.500 1.650	1.550 1.650	1.750	2.000	
Mahlkraft	kN	11.000	13.500	17.000	20.000	25.000	
Motorleistung	kW	2 x 1.850	2 x 2.500	2 x 2.800	2 x 3.400	2 x 5.000	
L1	mm	2.200 2.200	2.200 2.200	3.000 3.000	3.500	2.500	
L2	mm	6.020 6.020	6.550 6.550	7.725 7.725	8.500	9.500	
B	mm	3.310 3.460	3.640 3.640	3.820 3.820	4.150	4.600	
H	mm	2.635 2.855	2.795 2.795	3.160 3.180	3.510	3.600	
Y	mm	6.800 7.000	6.980 7.100	7.860 7.860	8.000	8.400	
X	mm	11.300 12.600	11.300 11.200	11.600 12.000	13.000	14.000	
Z	mm	7.800 8.000	8.800 8.800	8.900 9.000	9.700	11.000	