

The different way of crushing

Qualité reconnue – grande flexibilité – utilisation simple

Les matériaux sont concassés par la conjonction d'efforts de compression et de cisaillement générés par les rotors tournant à faible vitesse. La part des matériaux fins passe dans l'espace entre les cylindres de concassage sans être réduite. La puissance consommée, le taux d'usure et les fines contenues dans le produit final sont donc considérablement réduits par rapport à d'autres systèmes de concassage. thyssenkrupp CenterSizers sont utilisés pour le concassage primaire ou secondaire.

Caractéristiques

Construction compacte due à sa faible hauteur

- Adaptée à une implantation aisée dans l'existant

Excellente prise des matériaux

- Grâce à l'entraxe des rotors, le nombre et la géométrie des dents

Rotors équipés de dents à pointes interchangeables

- Remplacement rapide et facile des pointes de dents
- Durée de vie accrue par les différentes qualités des aciers anti-abrasion disponibles
- Forme optimisée des différents types de dents

Effets du précriblage

- Économise de l'énergie
- Minimise l'usure
- Réduit la production de fines

Principe d'entraînement

- Réducteur conçu sur mesure
- Accessibilité accrue
- Maintenance facilitée

Dispositifs de contrôle

- Fonctionnement contrôlé par des capteurs de vitesse et de température

Carter et châssis

- Intérieur du bâti muni de plaques d'usure
- Contraintes de concassage absorbées par le carter

Système de graissage automatique

- Lubrification des roulements et des labyrinthes
- Contrôle du système de lubrification

Caractéristiques techniques

Données générales

Matériaux : Charbon, lignite etc.

Granulométrie d'alimentation

- 3 rangées de dents : 0 – 1.200 mm *
- 4 rangées de dents : 0 – 800 mm *

Granulométrie de sortie

- 3 rangées de dents : 0 – 300 mm
- 4 rangées de dents : 0 – 250 mm

Capacité : Jusqu'à 1.800 t/h

* (plus grande longueur)

Concasueur

Type de RollSizer : CenterSizer

Diamètre des rotors : 800 mm

Longueur des rotors : 3.000 mm

Type de dents de concassage : Pointes interchangeables

Nombre de rangées de dents par rotor : 3 ou 4, selon la granulométrie d'alimentation

Ouverture d'alimentation (Lo x la) : 3.000 mm x 1.800 mm

Dimensions (L x l x h) : 6.600 mm x 3.345 mm x 1.420 mm


Poids total : Jusqu'à 43 t

Organes de commande


Entrainement mécanique : Deux moteurs montés du même côté

Puissance moteur : 2 x 132 kW

Principe de concassage



Dimensions



Contact

thyssenkrupp Industrial Solutions (France) SAS

Établissement de Sarreguemines

Parc Industriel Sud – ZI Neuwald

1, rue René François Jolly

57200 Sarreguemines, France

Tél.: +33 3 87 98 73 73

Email: sarreguemines.tkis@thyssenkrupp.com

www.thyssenkrupp-industrial-solutions-france.com

Votre interlocuteur

© 2017 Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment et sans préavis les caractéristiques et les prix de nos produits. Les photos et/ou croquis de ce document sont fournis à titre d'illustration. Les valeurs sont indicatives et peuvent varier en fonction des données de production. La seule garantie applicable pour nos équipements est notre garantie contractuelle standard valable pour chaque produit et chaque vente. thyssenkrupp ne donne aucune autre garantie quant à l'exactitude, la fiabilité, l'exhaustivité, la valeur commerciale ou la conformité de toute information explicite ou implicite. Les produits et les services mentionnés peuvent être des marques commerciales, marques de service ou appellations commerciales de thyssenkrupp et/ou de ses filiales en Allemagne ou dans d'autres pays. Tous les droits sont réservés.