

Rohrzug WIMAG



Vorteile des Rohrzuges RZE

- Keine störenden Zuleitungen, da Batteriebetrieb.
- Ziehen mit Polyesterband - keine Verletzungsgefahr.
- Einfache Einstellung auf neue Nennweiten über Spindel bzw. durch Austausch der Stütze.
- Durch große Spannflächen keine Beschädigung der Rohrinnenwand.
- Kontroll-Instrumente für Druck der Hydraulikanlage und Ladezustand der Batterie.
- Leichtes Lösen im Rohr nach dem Ziehvorgang.
- Laufräder passen sich der Innenwand an, dadurch leichtes Verschieben im Rohr.
- Einsatz auch bei armierten Quadrat- oder Rechteckrohren.
- Mit zusätzlichem Adapter können Rohre bis NW 3000 mm gezogen werden.

Technische Daten

Zugkraft max.	16 t
für Stahlbetonrohre, Innen-Ø	Ø (800) 1000 - 2500 mm
Hub	500 mm
Druck max.	200 bar
Antrieb	1,6 kW, 12 Volt
Batterie	12 Volt, 135 Ah
Steuerung	10 m Kabel mit Steuertaster
Zugband	Polyesterband, Nutzlänge 6 m
Rohrzug-Traversen	für NW (800) 1000 - 2500 mm
Gewicht komplett	535 kg