




thyssenkrupp



Aluminium

Platten

Marke / Legierung	Zustand	Dicke	Abmessungsbereich	Lager
THYRAL-5754 / AlMg3	H111	3.0 – 120 mm	1000 x 2000 mm 1500 x 3000 mm	L/WL L/WL
THYRAL-5083 / AlMg4.5Mn0.7	H111	4.0 – 25 mm 30 – 80 mm 90 – 200 mm	alle Standardformate 1520 x 3020 mm 1020 x 2020 mm	L/WL L L
PCR 210 / AlMg4.5Mn0.7	gegossen, allseitig roh gesägt	bis 1000 mm		L/WL
PCP 250® / AlMg4.5Mn0.7	gegossen, geätzt, mit Folie	5.0 – 100 mm (8 – 30 mm jeden mm ab Lager)	1520 x 3020 mm	L/WL L
PCP 250® / ELOX PLUS / AlMg4.5Mn0.7 für optimale Eloxaal-Ergebnisse	gegossen, geätzt, mit Folie	6.0 – 40 mm Weitere Abmessungen auf Anfrage	1520 x 3020 mm	L WL WL
THYRAL-6082 / AlSi1MgMn	T651	3 – 50 mm 60 – 150 mm	1520 x 3020 mm 1020 x 2020 mm	L L
THYRAL-7022 / AlZn5Mg3Cu	T651	8 – 90 mm 100 – 152 mm	1520 x 3020 mm 1020 x 2020 mm	L L
THYRAL-7075 / AlZn5.5MgCu	T651	8 – 100 mm 110 – 200 mm	1020 x 2020 mm / 1520 x 3020 mm 1020 x 2020 mm / 1520 x 3020 mm	L WL
C330 EN AW-7021 / AlZn5.5Mg1.5	gegossen, allseitig roh gesägt	20 – 450 mm	1610 x 3000 mm	L/WL

Rundstangen

Marke / Legierung	Zustand	Durchmesser	Ausführung	Lager
THYRAL-2007 / AlCu4MgPb	T3/T4	6.0 – 60 mm 65 – 200 mm 210 – 621 mm	gezogen gepresst gegossen, überdreht	WL WL WL
THYRAL-6026LF / AlMgSiBi Lead Free	T6	8 – 60 mm 62 – 200 mm	gezogen gepresst	L L
THYRAL-6082 / AlSi1MgMn	T6	8.0 – 19 mm 20 – 30 mm 35 – 400 mm 301 – 501 mm	gezogen h9 gezogen h11 gepresst gegossen, überdreht	L/WL L/WL L/WL L/WL
THYRAL-7075 / AlZn5.5MgCu	T6/T6511	10 – 400 mm	gepresst	L/WL
THYRAL-5083 / AlMg4.5Mn0.7		300 – 651 mm	gegossen, überdreht	L/WL

Flach- und Vierkantstangen

THYRAL-2007 / AlCu4MgPb	T3/T4	Standardabmessungen	bis max. 200 x 200 mm	WL
THYRAL-6060 / AlMgSi	T66	Standardabmessungen	bis max. 90 x 90 mm	L/WL
THYRAL-6082 / AlSi1MgMn	T6	Standardabmessungen	bis max. 150 x 150 mm	L/WL